



## FONDO ANTISALE A

### *Fondo traspirante antisale di profondità a base acquosa*

Prodotto a base di polisilossani diluiti in acqua, caratterizzato da una bassa viscosità che ne permette un'ottima penetrazione nel materiale da trattare.

Il Fondo Antisale A - Calchèra San Giorgio presenta un'elevata azione antisale in quanto rende altamente idrorepellenti i capillari dei materiali trattati evitando così la penetrazione dell'acqua e il trasporto dei sali all'esterno, pur non modificando la traspirabilità del supporto.

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

Il Fondo Antisale A - Calchèra San Giorgio, può essere impiegato su pietre naturali, intonaci, cotto, cls, gres ed elementi lapidei monumentali.

#### APPLICAZIONE

Il Fondo Antisale A - Calchèra San Giorgio è pronto all'uso. Applicare a seconda delle necessità, utilizzando, vaporizzatore a bassa pressione, rullo o pennello morbido a fibre naturali. Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino a completa saturazione, eseguendo due applicazioni bagnato su bagnato. Eccessi di materiale devono essere rimossi subito dopo l'applicazione al fine di evitare la formazione di macchie lucide nei punti dove la porosità del supporto è più bassa. Si consiglia di trattare soltanto superfici intere per garantire un risultato uniforme dal punto di vista ottico.

La successiva applicazione di rinzaffi, intonaci o finiture, dovrà essere eseguita entro due ore dall'applicazione del Fondo Antisale A - Calchèra San Giorgio.

Per evitare possibili effetti indesiderati, si raccomanda di eseguire delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l'applicazione definitiva. Attendere almeno 5/8 giorni al fine di valutare l'efficacia del trattamento.

#### TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicare a temperature ambiente e del supporto comprese tra +5°C e + 35°C.

#### CONSUMO

Indicativamente 0,1 - 0,2 Lt/m<sup>2</sup> in relazione al tipo di supporto.

Un'esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido
Colore	Bianco
Odore	Lieve
Peso specifico	1 Kg/l ± 0,1
pH	6-8
Diluizione	Prodotto pronto all'uso

**CONFEZIONE:** Tanica da 5 - 10 Lt

**STOCCAGGIO:** Proteggere dal calore, dai raggi solari diretti e dal gelo. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione.

**AVVERTENZE:** Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo con fogli di polietilene le parti alle quali il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Secondo le direttive sulle sostanze e preparazioni pericolose della Comunità Europea, il prodotto non presenta simboli di nocività ed è disciolto in soluzione acquosa. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.