



PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE A

Protettivo finale a base di copolimeri fluorurati disciolti in acqua

Il Protettivo Idro-oleorepellente A - Calchèra San Giorgio è una sostanza a base di copolimeri fluorurati disciolti in acqua. Il prodotto rende i materiali idrorepellenti ed impenetrabili agli oli ed allo sporco di natura grassa, rende le superfici facilmente pulibili. Non modifica l'aspetto cromatico del supporto come anche la sua traspirazione. Non contiene cere, non forma film, è inalterabile ai raggi solari ed agli agenti inquinanti. Limita l'assorbimento di vernici. Permette una buona manutenzione con semplice idropulitura a freddo. E' reversibile con i comuni solventi e/o detergenti a base alcalina.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il Protettivo Idro-oleorepellente A - Calchèra San Giorgio, va utilizzato su pietre naturali, cotto, intonaci e finiture a calce, cls e cemento.

APPLICAZIONE

Il Protettivo Idro-oleorepellente A - Calchèra San Giorgio, è pronto all'uso e può essere applicato, a seconda delle necessità, servendosi di vaporizzatore a bassa pressione o pennello a fibre naturali. Si consiglia di applicare il prodotto mediante due applicazioni bagnato su bagnato in maniera uniforme. Eccessi di materiale devono essere rimossi subito dopo l'applicazione al fine di evitare la formazione di macchie lucide nei punti dove la porosità del supporto è più bassa. Si consiglia di trattare soltanto superfici intere per garantire un risultato uniforme dal punto di vista ottico. Si raccomanda di eseguire delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l'applicazione definitiva.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicare a temperature ambiente e del supporto comprese tra +5°C e + 35°C.

CONSUMO

Indicativamente 0,1 - 0,2 Lt/m² in relazione al tipo di supporto.

Un'esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1 Kg/l ±0,1
Riduzione assorbenza acqua	> 75%
pH	5 - 7
Diluizione	Prodotto pronto all'uso

CONFEZIONE: Tanica da 5 - 10 Lt

STOCCAGGIO: Il prodotto è stabile nelle normali condizioni d'impiego e di stoccaggio. Proteggere dal calore, dai raggi solari diretti e dal gelo. Applicare entro 6 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE: Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo adeguatamente le parti alle quali il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Secondo le direttive sulle sostanze e preparazioni pericolose della Comunità Europea, il prodotto non presenta simboli di nocività ed è disciolto in soluzione acquosa. Consultare la scheda di sicurezza.