



ANTIGRAFFITI A

Protettivo autoprimmerizzante sacrificale

Il protettivo Antigriffiti A - Calchèra San Giorgio è composto da un'emulsione acquosa di cere montaniche e polimeri organici, totalmente reversibile con acqua calda a pressione (80-90°C / 20-40 bar).

Impedisce la penetrazione indelebile di vernici, pennarelli, spray e favorisce la successiva pulitura semplicemente con acqua calda a pressione. Rende i materiali trattati idro ed oleorepellenti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il protettivo Antigriffiti A - Calchèra San Giorgio può essere utilizzato su pietre naturali, intonaci e finiture a calce, legno e metallo.

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente le superfici da trattare, dopo che il supporto è perfettamente asciutto applicare il protettivo Antigriffiti A - Calchèra San Giorgio a pennello o a spruzzo con vaporizzatore a bassa pressione tramite due applicazioni bagnato su bagnato fino a saturazione del substrato.

Per la successiva eliminazione degli imbrattamenti innescare il processo con acqua calda alla temperatura di 80°C e successivamente procedere all'eliminazione con acqua calda a pressione 80-90°C / 20-40 bar. Dopo le operazioni di eliminazione degli imbrattamenti il protettivo Antigriffiti A - Calchèra San Giorgio deve essere nuovamente applicato. Il prodotto è pronto all'uso ed esplica efficacemente la sua azione dopo 24 ore dall'applicazione. Teme il gelo. Non applicare con temperature inferiori ai 5°C.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicare a temperature ambiente e del supporto comprese tra +5°C e + 35°C.

CONSUMO

Indicativamente 0,1 - 0,3 Lt/m² in relazione al tipo di supporto.

Un'esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido
Colore	Bianco lattiginoso
Peso specifico	1 Kg/l ±0,1
Residuo secco	8%
pH	7,5
Punto di infiammabilità	> 61°C
Diluizione	Prodotto pronto all'uso

CONFEZIONE: Tanica 5 - 10 Lt

STOCCAGGIO: Il prodotto deve essere conservato a temperature inferiori 35°C, al riparo dal gelo. Mantenere il recipiente chiuso quando non utilizzato. Applicare entro 6 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE: Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo adeguatamente le parti alle quali il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Secondo le direttive sulle sostanze e preparazioni pericolose della Comunità Europea, il prodotto non presenta simboli di nocività ed è disciolto in soluzione acquosa. Consultare la scheda di sicurezza.