



PROTETTIVO IDROREPELLENTE A

Protettivo finale traspirante a base silossanica

Il Protettivo Idrorepellente A - Calchèra San Giorgio è una sostanza a base di silossani oligomeri solubizzati in acqua. Esso è caratterizzato da una bassa viscosità che ne permette un'ottima penetrazione nel supporto da trattare. L'azione protettiva non modifica la traspirabilità del manufatto non diminuendo quindi in maniera sostanziale la permeabilità al vapore acqueo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il Protettivo Idrorepellente A - Calchèra San Giorgio, va utilizzato su intonaci, finiture a calce, mattoni, cls, cemento ed elementi lapidei monumentali.

APPLICAZIONE

Su intonaci e finiture di nuova applicazione prima della stesura attendere la totale asciugatura e maturazione (minimo 7-10 giorni).

Il Protettivo Idrorepellente A - Calchèra San Giorgio, è pronto all'uso e può essere applicato, a seconda delle necessità, servendosi di vaporizzatore a bassa pressione o pennello morbido a fibre naturali. Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino a completa saturazione. Eccessi di materiale devono essere rimossi subito dopo l'applicazione al fine di evitare la formazione di macchie lucide nei punti dove la porosità del supporto è più bassa. Si consiglia di trattare soltanto superfici intere per garantire un risultato uniforme dal punto di vista ottico. Si raccomanda di eseguire delle prove su aree rappresentative prima di effettuare l'applicazione definitiva.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicare a temperature ambiente e del supporto compresa tra +5°C e +35°C.

CONSUMO

Indicativamente 0,1 - 0,2 lt/m² in relazione al tipo di supporto.

Un'esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido
Colore	Incolore
Penetrazione	2 - 7 mm
Peso Specifico	1 Kg/l ± 0,1
pH	5-7
Riduzione assorbimento acqua	> 70%
Variazione di colore	Nessuna
Idrorepellenza	Ottima (angolo di contatto >120°)
Diluizione	Prodotto pronto all'uso

CONFEZIONE: Tanica da 5 – 10 Lt

STOCCAGGIO: Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE: Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo con fogli di polietilene le parti alle quali il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Secondo le direttive sulle sostanze e preparazioni pericolose della Comunità Europea il prodotto non presenta simboli di nocività ed è disciolto in soluzione acquosa. Consultare la scheda di sicurezza.