



SILIDEKOR FIXATIVO

Fissativo minerale a base di sol di silice

Diluizione e fondo a base di sol di silice per Silidekor - Calchèra San Giorgio. La superficie trattata presenta elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, alle intemperie ed alla luce.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Silidekor Fixativo - Calchèra San Giorgio viene impiegato come diluizione per eseguire velature trasparenti con Silidekor - Calchèra San Giorgio, ed anche come isolante su fondi fortemente assorbenti. Può essere utilizzato sia all'esterno che all'interno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto per l'applicazione del prodotto deve essere asciutto e pulito. Asportare parti in fase di distacco e ammalorate. Proteggere le superfici da non trattare (vetro, ceramica, pietre naturali ecc.) mediante idonee misure protettive.

APPLICAZIONE

Prima e durante il lavoro la velatura realizzata deve essere accuratamente mescolata. Non aggiungere acqua o altre sostanze. Applicare la velatura preparata con pennello a passate incrociate. Per l'applicazione della velatura lavorare rapidamente bagnato su bagnato per evitare segni di giunzione. Devono trascorrere circa 12 ore tra ogni mano di velatura.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Non applicare con temperature dell'aria e del fondo inferiori a +5° C o superiori a 30° C. Non applicare con forte irraggiamento solare o su sottofondi fortemente surriscaldati dal sole, pioggia e/o vento. Proteggere le superfici trattate da vento e/o pioggia.

CONSUMO

Variabile in base al rapporto di diluizione, al numero di mani di velature, al tipo di lavorazione e al fondo. Un'esatta valutazione può essere fatta solo dopo campionatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido
Colore	Lattiginoso
Peso specifico	ca. 1 g/cm ³
pH	ca. 11,3

CONFEZIONE: Tanica da 5 lt

STOCCAGGIO: Conservare in luogo fresco, ben arato e protetto dal gelo. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione. Proteggere da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto.

AVVERTENZE: Prodotto per uso professionale. Non modificare il prodotto. Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di essiccazione. I dati e le indicazioni riportati si riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze tecnico-applicative in nostro possesso. Si consiglia di effettuare delle prove pratiche in cantiere. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e il suo consumo, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La società si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.